

MOTOR LAVABLE[®]

EFICIENCIA PREMIUM



TECO   **Westinghouse**



Aplicaciones

Cualquier aplicación donde el motor sea sometido a chorro de agua de alta presión.

Características

- 1 / 2 - 10 CP.
- 3600, 1800 RPM.
- Totalmente cerrado enfriado por ventilador, clasificación (IP56.)
- Brida C con base (1/2 - 2 hp 1800 RPM Disponible sin base).
- 36 Meses de Garantía desde la fecha de Fabricación.
- 60 Hz - 230 / 460V (utilizable en 208V).
- 1,15 Factor de servicio - Continuo.
- Aislamiento clase F con barniz de resina fenólica Alquídico.
- Aumento de temperatura Clase B.
- Torques NEMA B.
- Caja principal de conexiones sobredimensionada rotatable en 90 grados - Montaje F1.
- Diseñado para 40°C de temperatura ambiente - Nota (1).
- Diseñado para 1000 m sobre el nivel del mar - Nota (2).
- Rotación bidireccional.
- Armazón de acero rolado, y caja de conexiones en acero inoxidable para armazones 56C y 140TC, armazones de hierro fundido para 180TC y 210 TC.
- Tapas de aleación de aluminio para armazones de 56C y 140TC y hierro fundido para armazones 180TC y 210TC.
- Cubierta del ventilador de acero laminado.
- Eje de acero inoxidable SUS304.
- Agujeros para drene ubicados en la carcasa, tapas y brida C.
- Rotor jaula de ardilla construido en aluminio extruido.
- Sistema de pintura: A prueba de oxidación aprobados por el USDA con Capa superior epóxica.
- Pintura Color: Blanco.
- Superficies interiores y brida C tratadas a prueba de óxido y corrosión.
- Rodamientos con doble sello y grasa MULTEMP SRL.
- Terminal a tierra dentro de la caja de conexiones.
- Placa de acero inoxidable y tornillería.
- Labio de contacto sellado y anillo tipo V en ambos extremos.
- 9 Puntas.
- Motores reconocidos por UL y aprobados CSA.

Notas:

(1) Por favor, consulte a la fábrica para la adaptación en más ambientes.

(2) Por favor, consulte a la fábrica para la adaptación en las elevaciones más altas.

TECO  **Westinghouse**

Circuito Mexiamora Poniente No. 321
Parque Industrial Santa Fe
Gto. Puerto Interior C.P. 36275
www.tecowestinghouse.com.mx
CONTACTO VENTAS: ventas@tecowestinghouse.com
Tels: +52 (472) 748 9016 al 20
01800 1128365

CONTACTO VENTAS: ventas@tecowestinghouse.com